


### 耐熱手袋 230℃



用途  
 成形機スクリー    プラスチックドライヤー  
 成形機ノズル      金型ヒーター  
 バンドヒーター    金型水路ライン  
 スクリューチップ   ホットモールド

| 発注コード   | L   | A   | B  | C   | 価格 |
|---------|-----|-----|----|-----|----|
| HMG-400 | 280 | 190 | 90 | 160 |    |
| HML-400 | 230 | 180 | 50 | 130 |    |




### 耐熱手袋 260℃



ケブラーを使用した耐熱手袋。  
 切断抵抗手袋としての高い機能も合わせ持つ高機能手袋です。

| 発注コード   | L   | A   | B  | C   | 価格 |
|---------|-----|-----|----|-----|----|
| HMG-650 | 260 | 190 | 70 | 150 |    |
| HML-650 | 240 | 190 | 50 | 140 |    |




### 高温用グローブ -73 ~ 593℃



ダイカスト用高温グローブ2種類  
 作業の温度に合わせてお選び下さい。

| 発注コード    | L   | A   | B   | C   | 価格 |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| HMG-1100 | 280 | 230 | 50  | 170 |    |
| HMG-1114 | 360 | 220 | 140 | 170 |    |
| HMG-1123 | 580 | 380 | 200 | 170 |    |



### 革手袋



P50-24S

P51-26G

- 標準タイプは手のひら及び指にも皮を施したフルレザータイプです。
- ハイグレードタイプは標準タイプの上に手のひら・親指・人差し指に緑の皮をさらに施した2重構造タイプです。切断からも守り・手袋自体の寿命も延ばします。

| 発注コード   | 仕様        | 価格 |
|---------|-----------|----|
| P50-24S | 標準タイプ     |    |
| P51-26G | ハイグレードタイプ |    |

### ケブラースリーブ



### 腕や手首を火傷から守ります

- 使いやすい指穴空きタイプです。
- 耐熱手袋と併用する事で指先から肘まで火傷から守れます。
- ケブラー 100%のため、熱にも刃物にも耐えられます (ANSI A2)

| 発注コード | L   | 材質   | 耐熱温度 | 価格 |
|-------|-----|------|------|----|
| KBR24 | 610 | ケブラー | 200℃ |    |

