

ホットマーカ－ B200M-FC

■入力作業不要な活字リング選択式
■少量の生産に最適



- 8桁までのマークチューブを搬送・切断可能なFCユニット付き
- 搬送・切断ユニットはワンタッチで回転スライドできる可動式です。(ワーク送りは手動)。
- 印字部の解放により、太径チューブやマーカ－ラベルなど、FCユニット対応外のワークにも使いやすい。



文字種類	活字サイズ (mm)	2.4 x 2.4
	活字ピッチ (mm)	3.0
	桁数	8桁
	活字表面形状	フラット
	活字内容	0~9、A~Z、+、-、/、.、空欄
選択方式	回転手動	
適応ワーク	自動搬送 / 自動切断	塩ビ / 熱収縮チューブ・・・外径φ3~7 マーカ－ラベル・・・長尺タイプのみ
	手動搬送 / 無切断	塩ビ / 熱収縮チューブ・・・外径φ3~35 マーカ－ラベル・・・長尺・短尺タイプ マーカ－プレート・・・MP-95-25のみ
自動切断調整	完全切断 (全切り) / 部分切断 (半切り)	
電源	100V 50/60Hz	
本体寸法	290W x 290D x 325H	
本体重量	11.5kg (アッパーケース付)	

成形現場用ツール

ホットマーカ－ M-3J

■持ち運び簡単で現場での作業に
■文字選択は活字リングを回転させるだけ



- 文字選択は活字リングを回転させるだけ、7桁までの印字が可能
- 電線被覆・チューブ・マーカ－ラベル等に直接マーキング
- 様々な種類のオプション活字 (文字サイズ、表面形状)
- オプション受治具により、結束バンド印字など、様々な用途に活用

ヒーター容量	22W / 約 150°C (MAX)
温度調節	4ステップ調節
電源	入力 AC100V 50/60Hz 出力 AC10V
本体寸法	375W x 285D x 120H
本体重量	850g

文字サイズ (H x W mm)	表面形状	方向	用途
2.4 x 2.4	4.5R	横文字	電線 コントロールケーブル
1.8 x 1.8		縦文字	
1.8 x 0.9	2.0R	縦文字	マーカ－ラベル 結束バンド
2.4 x 2.4	フラット	横文字	
1.8 x 1.8		縦文字	
1.8 x 0.9	フラット	縦文字	



A	K	R	数	数	数	数
列	列	列	列	列	列	列
A	K	R	1	1	1	1
B	L	S	2	2	2	2
C	M	T	3	3	3	3
D	N	U	4	4	4	4
E	O	V	5	5	5	5
F	P	W	6	6	6	6
G	Q	X	7	7	7	7
H	H	Y	8	8	8	8
I	I	Z	9	9	9	9
J	/	0	0	0	0	0
*	*	*	*	*	*	*

※は空欄

配列は簡単に入れ替えが可能



チューブガイド (ガイド内径φ5) 付属

前後振動式マーキングペン

エアーマーキングペン



発注コード	価格
EAP-1	

本体材質	スチール
ストローク長	1.2mm
ストローク速度	34,000bpm
全長	160mm
エアー消費量	50 ℓ /min
ホースサイズ	内径 6.5 Φ
騒音レベル	75dBA
エアー圧力	6.3kg/cm ²
振動	2.9m/S ²
重量	240g

- エアー駆動の往復振動式刻印です。非常に細かい振動をしますので、感覚がなめらかで、きれいな刻印ができます。
- ペン先は細字が標準で付属されています。

発注コード	内容	価格
EAP-SP1	スぺア超硬チップ 細字 (0.00 ~ 0.10)	
EAP-SP2	スぺア超硬チップ 中字 (0.10 ~ 0.20)	
EAP-SP3	スぺア超硬チップ 太字 (0.20 ~ 0.30)	

ドレメル電気ペン



電気・前後振動式マーキングペン

- 電気による往復振動式刻印機です。電源は電灯線でご使用いただけます。
- 振動数は5段階切り替えになっておりますので、使用状況、慣れによって自由に調節できます。
- 文字/数字テンプレートを使用することにより、プロ級の仕上がりが実現できます。

標準付属品：超硬ポイント、文字/数字テンプレート

発注コード	仕様	価格	ストローク	5段階
DREMEL290	電気ペン (超硬ポイント付)		電圧	100V
9924	超硬スぺアポイント		全長	155mm
9929	ダイヤモンドポイント		重量	260g

酸化式エッチングペン カートリッジタイプ



使用方法：

1. 酸化式エッチングペンを使用する前にクリーナーでワーク表面のオイル、ゴミ等をきれいに拭き取って下さい。
2. エッチングペンでマーキングして下さい。
3. マーキング後油等を塗る事により酸化及び文字のにじみを防止できます。



発注コード	対象ワーク	内容	価格	スぺアカートリッジ	内容	価格
AP800G	鉄	本体:1本		AP800GC	カートリッジ:2本	
AP800B	SUS、銅、ニッケル等	カートリッジ:1本		AP800BC		

テックスペン 26.5cc



不滅マーカを金型のマーキングに ペイント式マーキングペン

- 水、油気がある面にも書けます。 ■屋外でも色あせしない
- 熱に強い (300 ~ 400℃)。
- モールドベースの管理マーキング用に最適です。
- 金属、ガラス、セラミックス、木、プラスチック、布等のあらゆる面に不滅のマーキングができます。

書き線巾

0(細字) テックスペン 約 1.2mm

3(中字) テックスペン 約 2.4mm

発注コード	線幅	色	価格
STM-0W	細字	白	
STM-3W	中字		
STM-0Y	細字	黄	
STM-3Y	中字		

発注コード	線幅	色	価格
STM-0B	細字	黒	
STM-3B	中字		
STM-0R	細字	赤	
STM-3R	中字		